



Sezione tipo cordolo nord - Scala 1:10

Barriera di sicurezza Metalwood tipo Corten
classe H2 bordo manufatto W4 a 3 onde
oppure barriera di sicurezza con caratteristiche tecniche
equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 20,2 cm
Sviluppo 40 m

Ripristino asfaltatura
Sviluppo 40 m; Larghezza 4 m
(Stratigrafia: Tappeto di usura 4 cm)

Cordolo in calcestruzzo armato
Sviluppo 40 m; Sezione 0,4x0,4 m

27 Micropali a cavalletto
Ø139,7 mm Sp. 10 mm
Perforazione Ø190 mm
Lunghezza 9 m
Interasse 1,5 m

Sezione tipo cordolo sud - Scala 1:10

Barriera di sicurezza Metalwood tipo Corten
classe H2 bordo manufatto W4 a 3 onde
oppure barriera di sicurezza con caratteristiche tecniche
equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 20,2 cm
Sviluppo 20 m

Ripristino asfaltatura
Sviluppo 40 m; Larghezza 4 m
(Stratigrafia: Tappeto di usura 4 cm)

Cordolo in calcestruzzo armato
Sviluppo 20 m; Sezione 0,4x0,4 m

13 Micropali a cavalletto
Ø139,7 mm Sp. 10 mm
Perforazione Ø190 mm
Lunghezza 6 m
Interasse 1,5 m

