



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Descrizione	U.M.	Euro
Segnaletica stradale		
SEGNALETICA VERTICALE		
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	16,57
600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	24,88
600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,39
600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	33,21
900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	38,15
900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	55,57
900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	50,60
900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	74,64
1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	89,56
1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	131,88
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	15,74
Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	22,39
Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	20,73
Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	30,70

Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	34,84
Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	51,43
Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	46,44
Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	68,01
Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	104,50
Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	153,44
Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	175,00
Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	262,89
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	16,57
Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	24,06
Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	18,23
Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	26,55
Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	24,06
Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	34,84
Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,32
Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	54,74
Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	40,63
Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	59,73
Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	53,91
Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	78,77
Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	42,29
Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	61,39
Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	83,77
Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	123,57
Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	95,37
Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	140,97
Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	164,21
Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	242,16
Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	121,07
Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	178,33
Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	214,80
Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	316,82
Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	272,03
Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	400,59



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	26,55
Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	39,80
Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	35,69
Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	53,07
Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	60,56
Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	88,74
Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	80,45
Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	118,59
Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	181,63
Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	267,05
Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	268,70
Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	447,86
Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	335,92
Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	559,81
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma rettangolare fuori norma, per impieghi particolari, può essere richiesto con piegatura sui lati maggiori per una larghezza di 25 mm a scopo di irrigidimento. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
900x1500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	201,53
900x1500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	296,92

1000x1500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	223,93
1000x1500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	329,27
600 x 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	107,83
600 x 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	157,61
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonché alle tipologie in uso nella città di Torino. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
100x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	4,57
100x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	7,06
150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	9,13
150x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	14,07
250x550 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	20,73
250x550 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	29,87
330x170 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	9,97
330x170 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	14,91
500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	19,08
500x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	27,37
750x330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,32
750x330 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	54,74
530x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	14,07
530x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	20,73
800x270 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	32,33
800x270 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	47,27
1050x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	54,74
1050x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	80,45
400x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	11,64
400x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	17,42
600x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	18,23
600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	26,55
600x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,39
600x250 mm, sp. 25/10, al, .h.i.	cad	33,21
600x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	26,55
600x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	39,80
900x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	40,63
900x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	59,73



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

900x450 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	60,56
900x450 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	88,74
1350x670 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	135,19
1350x670 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	199,06
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).		
20x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	18,23
20x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	26,55
20x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	24,06
20x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	34,84
25x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	29,87
25x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	43,95
25x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,32
25x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	54,74
30x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	44,79
30x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	65,50
30x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	53,91
30x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	78,77
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Segnale "Croce di Sant'Andrea", semplice o doppia, art. 87 D.P.R. 495/92, fig. II/10 a,b,c,d in lamiera scatolata e rinforzata.		
85x160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	62,17
85x160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	99,53
85x160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	111,93
85x160 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	161,73
150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	72,97
150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	116,09
150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	131,07
150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	189,08
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Pannello distanziometrico di forma rettangolare conforme Alla fig. II 11 a,b,c, art. 87 D.P.R. 495/92		
135x35 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	47,27

135x35 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	68,85
135x35 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	53,07
135x35 cm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	76,29
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Sovrapprezzi o variazioni sui prezzi del presente elenco per segnali aventi caratteristiche particolari. N.B. pellicola D.G.= "DIAMOND" GRADE V.P.I. (classe 2 speciale), pellicola A.C.= classe 2 speciale anticondensa		
Segnale a doppia faccia + 50%	%	50,00
Segn. pellic. D.G. + 10% prezzo H.I.	%	10,00
Segn. pell. D.G.+ A.C. + 20% prezzo H.I.	%	20,00
Segnale con supporto al. 25/x -10% (a dedurre)	%	-10,00
Segnale con supporto Al. 15/x -30% (a dedurre)	%	-30,00
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Cornice di rifinitura tipo PROFIL BORD, in alluminio sagomato, a scopo irrigidimento e miglioramento estetico di segnali in lamiera piana, incluso il montaggio del profilo sul segnale stradale prescelto		
Cornice circolare diam. 40 cm	cad	20,73
Cornice circolare diam. 60 cm	cad	26,55
Cornice circolare diam. 90 cm	cad	33,21
Altri formati non circolari	m	18,23
Minuteria e bulloneria per il fissaggio	cad	9,13
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)		
Fornitura specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto compreso.		
Diametro 40 cm	cad	63,02
Diametro 60 cm	cad	114,44
Diametro 90 cm	cad	195,73
Segnali di indicazione normalizzati		
Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.		
60x20 cm, E.G.	cad	39,80
60x20 cm, H.I.	cad	46,44
80x20 cm, E.G.	cad	53,07
80x20 cm, H.I.	cad	62,17
80x25 cm, E.G.	cad	66,35
80x25 cm, H.I.	cad	77,97
100x25 cm, E.G.	cad	82,96



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

100x25 cm, H.I.	cad	97,03
100x30 cm, E.G.	cad	99,53
100x30 cm, H.I.	cad	116,92
120x30 cm, E.G.	cad	119,43
120x30 cm, H.I.	cad	140,15
140x30 cm, E.G.	cad	139,30
140x30 cm, H.I.	cad	163,36
20x100 cm, E.G.	cad	66,35
20x100 cm, H.I.	cad	77,97
25x125 cm, E.G.	cad	103,69
25x125 cm, H.I.	cad	121,92
30x150 cm, E.G.	cad	149,30
30x150 cm, H.I.	cad	175,00
30x125 cm, E.G.	cad	124,40
30x125 cm, H.I.	cad	145,98
Segnali di indicazione normalizzati		
Segnale di direzione tipo urbano, per uso particolare ovvero per provvedimenti temporanei, costituito da supporto in ferro ripiegato due volte lungo i lati maggiori a scopo di irrigidimento con finitura in grigio neutro sul retro e applicazione pellicola a normale rifrangenza sulla faccia anteriore.		
100x20 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	14,91
125x25 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	23,21
125x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	29,04
150x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	32,33
Segnali di indicazione normalizzati		
Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o più "rotaie" nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.		
20x100 cm, E.G.	cad	33,21
20x100 cm, H.I.	cad	40,63
25x125 cm, E.G.	cad	52,27
25x125 cm, H.I.	cad	63,86
30x125 cm, E.G.	cad	62,17
30x125 cm, H.I.	cad	76,29
30x150 cm, E.G.	cad	74,64
30x150 cm, H.I.	cad	91,21
Segnali di indicazione normalizzati		
Segnale di conferma urbano in alluminio estruso come all'art. precedente conforme alle dimensioni stabilite dalla fig. II 287, 288, 289 art. 132 D.P.R. 495/92		
50x30 cm, Al, E.G.	cad	24,88

50x30 cm, Al, H.I.	cad	30,70
75x30 cm, Al, E.G.	cad	37,32
75x30 cm, Al, H.I.	cad	45,63
50x50 cm, Al, E.G.	cad	41,47
50x50 cm, Al, H.I.	cad	50,60
Segnali di indicazione normalizzati		
Segnale "identificazione autostrada + freccia conferma" in lamiera di alluminio fig. II 286, 269 artt. 129, 132 D.P.R. 495/92		
80x40 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	35,69
80x40 cm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	51,43
80x40 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	48,11
80x40 cm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	68,85
120x60 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	80,45
120x60 cm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	116,09
120x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	106,99
120x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	155,11
Cartelli stradali in formati non unificati		
Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa,Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro		
Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	145,13
Sp. 25/10, Al, H.I.	m²	204,85
Sp. 15/10, fe, E.G.	m²	92,88
Sp. 15/10, fe, H.I.	m²	140,15
Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	160,91
Sp. 30/10, Al, H.I.	m²	228,09
Sp. 25/10, al, D.G.	m²	225,59
Sp. 25/10, al, A.C.	m²	246,32
Sp. 30/10, al, D.G.	m²	250,48
Sp. 30/10, al, A.C.	m²	273,70
Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in lamiera piana o scatolata, purché munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni comprese tra 1.50 e 4.50 mq EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.		
Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	153,44
Sp. 25/10, Al, H.I.	m²	213,99
Sp. 15/10, Fe, E.G.	m²	98,70
Sp. 15/10, Fe, H.I.	m²	145,13
Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	170,84
Sp. 30/10, Al, H.I.	m²	238,02
Sp. 25/10, Al, D.G..	m²	235,54
Sp. 25/10, Al, A.C.	m²	257,11



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Sp. 30/10, Al, D.G.	m ²	262,07
Sp. 30/10, Al, A.C.	m ²	285,31
Cartelli stradali in formati non unificati		
Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in lamiera di alluminio piana o scatolata purché munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni superiori a 4.50 mqeg = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa. Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.		
Sp. 25/10, Al, E.G.	m ²	156,77
Sp.25/10, Al, H.I	m ²	214,80
Sp. 15/10, Fe, E.G.	m ²	104,50
Sp. 15/10, Fe, H.I.	m ²	149,30
Sp. 30/10, Al, E.G.	m ²	174,17
Sp.30/10, Al, H.I	m ²	238,84
Sp. 25/10, Al, D.G.	m ²	236,37
Sp. 25/10, Al, A.C.	m ²	257,96
Sp. 30/10, Al, D.G.	m ²	262,89
Sp. 30/10, Al, A.C.	m ²	286,94
Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).		
Diam. 48 h fino a 2.80 m	cad	20,46
Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m	cad	25,58
Diam. 48 h superiore a 3.80 m	cad	30,70
Diam. 60 h fino a 2.80 m	cad	25,58
Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m	cad	30,70
Diam. 60 h superiore a 3.80 m	cad	35,07
Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo.le altezze si intendono riferite al netto del portadisco. può essere richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).		
Altezza inferiore a 2.50 m	cad	40,91
Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m	cad	48,96
Altezza superiore a 3.10 m	cad	56,99

Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-BT-NT) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT. le altezze si intendono al netto del portadisco.		
Altezza inferiore a 2.50 m	cad	51,89
Altezza compresa tra 2.51 e 3.10 m	cad	59,92
Altezza superiore a 3.10 m	cad	67,97
Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo (pg). può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (PGS). la lunghezza dei vari elementi verticali e orizzontali può variare a seconda del tipo di segnale da posizionare.		
Diam. 48 sviluppo inferiore a 3.00 m	cad	25,58
Diam. 60 sviluppo inferiore a 3.00 m	cad	31,45
Diam. 60 sviluppo superiore a 3.00 m	cad	37,27
Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina con cornice portasegnaletica a forma quadrata di 60x60 cm detta "porta quadrello", normale o a bandiera (PQ-PQB), in tubo di acciaio diam.60, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con il sistema BAND-IT (PQBS). altezze variabili.		
Altezza inferiore a 2.5 m	cad	43,11
Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	51,89
Altezza superiore a 3.10 m	cad	60,66
Sostegni per segnali stradali in uso nella città' di Torino		
Palina con cornice portasegnaletica di forma rettangolare 90x60 cm detta "porta tabella", normale o a bandiera (PT-PTB), in tubo di acciaio diam. 60 e caratteristiche del tutto simili a quelle della voce precedente.		
Altezza inferiore a 2.50 m	cad	60,66
Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	69,41
Altezza superiore a 3.10 m	cad	78,18
SEGNALETICA COMPLEMENTARE E DI ARREDO		
Segnali complementari e colonnine		
Delineatore per curva stretta o intersezione a "T" (detto visual), come da fig. II 466,467(oppure 393), art. 174 D.P.R. 495/92. in lamiera piana o scatolata purché lo stesso sia dotato di traverse di irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm).		
60x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	73,12



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

60x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	119,52
60x240 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	146,27
60x240 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	239,01
90x360 cm, sp. 25/10, Al, E.G.(anche in due pezzi)	cad	292,51
90x360 cm, sp. 25/10, Al, H.I(anche in due pezzi)	cad	477,99
Segnali complementari e colonnine		
Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da fig. II 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.		
60x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	33,02
60x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	53,51
60x60 cm, sp.25/10, Al, D.G.	cad	61,55
60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	36,58
60x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	59,75
60x60 cm, sp. 30/10, al, D.G.	cad	68,68
Segnali complementari e colonnine		
Delineatore per galleria, sostegno escluso, come da fig. II 464 (oppure 394), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.		
80x20 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	32,11
80x20 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	51,73
80x20 cm, sp. 25/10, Al, D.G.	cad	59,75
80x20 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	35,69
80x20 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	57,97
80x20 cm, sp. 30/10, Al, D.G.	cad	66,86
Segnali complementari e colonnine		
Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92		
Spessore 25/10, H.I.	cad	42,81
Spessore 25/10, D.G.	cad	47,26
Spessore 30/10, H.I.	cad	47,26
Spessore 30/10, D.G.	cad	51,73
Segnali complementari e colonnine		
Delineatore normale di margine tipo "normalizzato europeo" in polietilene ad: sezione triangolare 12x10 cm, come da fig. II 463, art. 173 D.P.R. 495/92		
Altezza 105 cm, polietilene a.d.	cad	8,74
Segnali complementari e colonnine		
Colonnina spartitraffico "nuovo tipo Torino" in materiale plastico con catadiottri rifrangenti, sezione triangolare.		
Diam. 15 cm, h=90 cm	cad	53,00

Segnali complementari e colonnine		
Base speciale per colonnina "nuovo tipo Torino" in acciaio stampato e verniciato a fuoco con sistema di ancoraggio a tirante centrale.		
Base con foro per tirante centrale	cad	12,46
Sistema di ancoraggio alla pavimentazione	cad	6,24
Segnali complementari e colonnine		
Paletto speciale per delineatore di galleria in ferro zincato o verniciato con polveri termoindurenti cotte al forno o plastificato, con profilo a "I" o "t", altezza cm 110, munito di flangia al piede di cm 12 di lato o diametro, con quattro fori passanti per il fissaggio con tasselli ad espansione.		
Paletto per delineatore di galleria	cad	16,03
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Chiodo a testa larga in alluminio speciale, zigrinato antiscivolo, con gambo per l'infissione nel sedime stradale, diametro cm. 12		
Chiodo diametro 12 cm	cad	11,59
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico tipo new jersey in CLS ovvero su guard-rail o a parete. costituiti da mono o bi-catadiottri montati su supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da montarsi a parete o su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli e/o bulloneria il cui costo e compreso nel prezzo di fornitura.		
Bi-catadiottri cm. 6x10, doppia aletta	cad	3,74
Bi-catadiottri cm. 10x15, doppia aletta	cad	6,87
Mono-catadiottri cm. 6x10 per guard-rail	cad	4,79
Bi-catadiottri cm. 6x10 per new jersey	cad	6,36
Mono-catadiottri cm. 10x15 per guard-rail	cad	8,86
Bi-catadiottri cm. 10x15 per new jersey	cad	22,12
Mono-catadiottri cm. 10x15 da parete	cad	5,62
Bi-catadiottri cm. 10x15 da parete	cad	16,53
Mono-catadiottri cm. 10x15 con paletto	cad	16,22
Bi-catadiottri cm. 10x15 con paletto	cad	28,06
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Dispositivi ad alta rifrangenza corpo in resina polimerica, sezione trapezoidale arrotondata, dim. cm 9x10x1.5h circa, con lente in policarbonato ad elevata rifrangenza in colori bianco-rosso-giallo-verde combinati a richiesta d. l.		
Con due superfici rifrangenti	cad	7,50



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Calotta spartitraffico in gomma vulcanizzata tipo "marker" con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico di colore bianco o giallo, sistema di fissaggio con tassello e vite te passante.		
Diametro 25 cm, h=3.5	cad	23,09
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Delineatore lamellare, flessibile, in materiale plastico o gomma, con inserti in materiale rifrangente o catadiottri tipo defleco da incollarsi alla pavimentazione mediante collante bicomponente il cui prezzo e compreso nel prezzo di fornitura, eventualmente con base in gomma pesante inseribile.		
Larghezza 15 cm, h=20 cm circa	cad	11,84
Larghezza 20 cm, h=25 cm circa	cad	14,35
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere di sicurezza tipo guard-rail costituiti da mono o bi-catadiottri supportati da elemento in lamiera zincata e opportunamente sagomato, con asole per il montaggio sulla barriera stessa. realizzati secondo le normative in materia attualmente in vigore. il prezzo e comprensivo del materiale per il fissaggio.		
Mono-catadiottri trapezoidale giallo	cad	1,54
Bi-catadiottri trapezoidale bianco-rosso	cad	2,31
Catadiottri cm 6x10 giallo o B/R	cad	0,83
Catadiottri cm 10x15 giallo o B/R	cad	2,13
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Dispositivo rifrangente rettangolare da applicarsi su dissuasori di sosta tipo "panettone" o fioriere o altri elementi di arredo urbano realizzato su supporto in lamiera di alluminio, con pellicola rifrangente in colore bianco e rosso, come da campioni forniti da D.L. posa in opera effettuata con tasselli ad espansione di tipo "fisher" o vite tipo "parker".		
8x50 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	6,26
15x54 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	12,50
7x70 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	8,03
8x50 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	8,92
15x54 cm, sp. 15/10, Al, h.i	cad	17,81
7x70 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	11,59

Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Cilindro in gomma flessibile con corone rifrangenti in pellicola adesiva, h cm 30, da applicarsi per incastro a cordoli delineatori opportunamente predisposti. il prezzo e comprensivo della posa in opera su detti cordoli.		
Cilindro in gomma h 30 cm	cad	12,46
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti		
Applicazione di pellicola adesiva su paletti dissuasori e/o transenne tubolari di diametro fino a mm. 90, costituita da fascia di sviluppo idoneo al diametro del tubolare da evidenziarsi e di altezza di cm.10 a colori bianco-nero o bianco-rosso.		
Fascia pellicola nera, h cm. 10	cad	7,24
Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 1	cad	7,79
Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 2	cad	10,59
Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione		
Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione, zincato a caldo e verniciato in bianco e nero (bianco rifrangente in pellicola H.I.) altezza da 110 a 130 cm.		
Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	20,58
Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	22,12
Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	21,83
Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	23,39
Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo	cad	23,09
Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	24,63
Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione		
Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.		
Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"	cad	70,71
Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione		
Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m.		
1.25 m zincata a caldo	cad	51,87



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

ELENCO PREZZI UNITARI

1.25 m zincata a caldo e verniciata	cad	60,50
2.50 m zincata a caldo	cad	86,41
2.50 m zincata a caldo e verniciata	cad	103,73
5.00 m zincata a caldo	cad	165,02
5.00 m zincata a caldo e verniciata	cad	190,95
Altre misure, zincata a caldo	kg	2,13
Altre misure, zincata a caldo e verniciata	kg	2,24
Arredo urbano e informazione		
Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo LEXAN) per ante bacheche e pannelli di informazione turistica.		
Foglio spessore mm 1.5	m ²	62,59
Foglio spessore mm 2	m ²	73,02
Foglio spessore mm 3	m ²	109,56
Arredo urbano e informazione		
Palo a sezione particolare (quadrato spigoli arrotondati) con canalette verticali esterne, profilo estruso in lega di alluminio t5, verniciato, spessori, arrotondamenti, spigoli e dimensioni canalette come da nostra campionatura.		
Dimensioni 51x51 mm, sp. min. 2 mm	m	31,22
Dimensioni 80x80 mm, sp. min. 2.5 mm	m	42,81
Dimensioni 105x105 mm, sp. min. 2.5 mm	m	64,65
Dimensioni 120x120 mm, sp. min. 2.6 mm	m	78,04
Arredo urbano e informazione		
Tappo di chiusura all'estremità superiore in materiale plastico rinforzato (nylon) con tutti gli spigoli arrotondati e innesto sagomato per l'utilizzo nel trafilato a sezione particolare di cui alla voce precedente.		
Per palo 51x51 mm	cad	6,15
Per palo 80x80 mm	cad	6,68
Per palo 105x105 mm	cad	8,37
Per palo 120x120 mm	cad	10,08
Arredo urbano e informazione		
Pannello di informazione lamellare in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a mm. 3, tagliata, sagomata, lavorata, piegata, rivettata, eventualmente saldata, rifinita a mano con molatura ed ev. smerigliatura secondo i disegni e le prescrizioni tecniche fornite dalla d. l. o dal settore arredo ed immagine urbana, predisposta per l'applicazione di pellicola adesiva da computarsi separatamente.		
Pannello in alluminio lavorato	kg	26,34

Fornitura di portabici ad arco in acciaio inox, costituito da un tubolare secondo gli schemi della Città di Torino (arco a tutto sesto raggio di circa 50 cm), dotato di due flange circolari (diametro 200 mm, spessore da 8 a 10 mm su indicazioni della direzione lavori) smussate e forate per l'ancoraggio a terra con tasselli. In alternativa, su disposizione della direzione lavori, l'arco portabici deve essere infisso a terra in idoneo plinto in cls per una profondità di circa 25 cm. Compreso di saldature, viteria, bulloneria ed esclusa la sola posa in opera.		
Dimensioni arco portabici: larghezza 100 - altezza fuoriterza 100 cm - Tubolare diametro 50 mm, spessore 2 mm	cad	195,48
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Cordolo in gomma riciclata con inserti rifrangenti a sezione "quarto di cerchio" cm 10x10 in elementi modulari con dotazione di viti, staffe speciali e tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione.		
Larg. 10 cm, lung. media 120 cm, h=10 cm	m	68,59
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione "a dosso", ad elementi modulari con giunto a "coda di rondine" o similare. sono compresi nel prezzo anche i tasselli necessari al fissaggio. eventuali elementi terminali di foggia diversa verranno computati al medesimo prezzo unitario.		
Larg. cm 16, lung. cm 100, h cm 5	m	74,84
Larg. cm 30, lung. cm 100, h cm 10	m	99,78
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal ministero ll.pp., sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio.		
Larg.15 cm, lungh.100-125 cm, h= 10 cm	m	77,96
Larg. 20-30 cm, lung. 100-130 cm, h=5-6 cm	m	84,17
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Dissuasori tipo "fittone" in gomma riciclata normale o ridotto, sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio. corpo diam. 20-40 cm, base 50-60 cm.		
Normale: h=85 cm	cad	338,87
Ridotto: h=40-55 cm	cad	312,11
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Dissuasore tipo "panettone" in polietilene rinforzato, colorato in pasta, giallo o bianco, munito di fascia rifrangente applicata su tutta la circonferenza.		
Diametro 50x50 cm	cad	82,95



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso.		
Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa	cad	62,38
Larg. 40 cm, lung. 200 cm, h=60 cm circa	cad	87,30
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Dissuasori tipo "indicatore di direzione" in polietilene, colori: giallo, verde, blu; con applicazioni in pellicola rifrangente, classe 2, a punta di freccia o fig. 82 o 83 c. d. s. a richiesta della d. l.		
Diametro 100 cm h=125 cm	cad	490,49
Diametro 150 cm h=135 cm	cad	624,26
Diametro 200 cm, h=170 cm	cad	802,62
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento.		
Fornitura, compreso trasporto a pie d'opera	cad	91,04
Verniciatura speciale per cemento (giallo-bianco ecc.)	cad	6,24
Anello in lamierino di alluminio con rifrang. classe 2	cad	11,22
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Fioriere prefabbricate in graniglia calcestruzzo vibrato, liscio o di varie forme e dimensioni. colorate in pasta grigio-rosso-beige. nella fornitura e compreso il trasporto e la posa secondo indicazioni della D.L.. nella rimozione e compreso il trasporto al magazzino municipale o ricollacazione in sito secondo indicazioni della D.L.		
Forma circolare, diam. 60 cm, h=50 cm	cad	243,22
Forma circolare, dim.: diam. 80 cm h. 50 cm	cad	280,64
Forma circolare, dim.: diam. 100 cm h. 60 cm	cad	424,07
Forma esagonale, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	249,46
Forma esagonale, dim.: 80 cm h. 50 cm	cad	299,35
Forma esagonale, dim.: 100 cm h. 50 cm	cad	436,55
Forma quadrata, dim.: 40 cm h. 40 cm	cad	174,63
Forma quadrata, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	199,57
Forma quadrata, dim.: 80 cm h. 60 cm	cad	255,68
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.		
Tassello zincato 8x110 mm	cad	1,37

Tassello INOX 8x110 mm	cad	2,24
Tassello zincato 10x150 mm	cad	1,61
Tassello INOX 10x150 mm	cad	2,80
Tassello zincato 12x150 mm	cad	1,81
Tassello INOX 12x150 mm	cad	3,86
Tassello zincato 16x200 mm	cad	2,80
Tassello INOX 16x200 mm	cad	7,01
Tassello zincato 20x250 mm	cad	4,67
Tassello INOX 20x250 mm	cad	14,95
Tassello zincato 24x300 mm	cad	6,24
Tassello INOX 24x300 mm	cad	24,96
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.		
Larg. cm 60, h=cm 3	m	99,78
Larg. cm 90, h=cm 5	m	180,84
Larg. cm 120, h=cm 7	m	255,68
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo		
Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o rimozione e computato separatamente).		
Modulo base interno dim. 100x50	cad	193,33
Moulo esterno smussato dim. 100x69	cad	230,75
Modulo angolare dim. 69x69	cad	99,78
MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE, ACCESSORI, PELLICOLE, MATERIALI GREZZI, VERNICI, D.P.I.		
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm, h=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base recante la dicitura "citta' di Torino"- almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm.il tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo.		
Palina mobile leggera	cad	76,24



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e completo di apposita base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. i prezzi di posa e recupero comprendono anche l'eventuale stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli stessi.		
Paletto in materiale plastico	cad	11,69
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente.		
Catenella a maglie	m	1,72
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).		
Altezza normale	cad	15,70
Altezza maggiorata	cad	23,58
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Come all'art. precedente ma rinforzato con sbarra trasversale collegante la base ed apertura dell'appoggio prestabilito.		
Altezza normale	cad	25,93
Altezza maggiorata	cad	31,45
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Cavalletto con apertura a compasso per sostegno tabelle 90x135 cm.		
Cavalletto con apertura a compasso	cad	51,08
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Fornitura di sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio (oppure in colore rosso o giallo), completo di maniglie in cordura con salvamano, serigrafia riportante il logo e la scritta "Città di Torino" e di cucitura con filo antistrappo. Reso franco magazzino, scarico compreso.		
Sacco vuoto in tela plastificata per sabbia	cad	6,24

Sacco già pre-riempito con materiale inerte quale sabbia, sabbione, pietrischetto, sepiolite o similari, del peso complessivo pari a circa 15/18 Kg.	cad	13,56
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns. campione.		
Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio	cad	19,33
Lamp. monodirezionale tipo flex (super "bliz")	cad	58,00
Batterie 6 v tipo h4r25	cad	2,15
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2		
Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc	cad	7,68
Altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente	cad	14,83
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Fornitura barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul fronte pellicola rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I. come nostri segnali stradali, sul retro pellicola rifrangente H.I. o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la barriera.		
120x20 cm	cad	47,15
150x20 cm	cad	55,00
180x20 cm	cad	62,87
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.		
Altezza 80 mm	m	0,05
Altezza 80 mm con dicitura personalizzata	m	0,06
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.		
Paletta da manovriere (fig. 403 nuovo c.d.s.) o banderuola da cantoniere in tessuto plastificato color arancio, manico in alluminio.		
Paletta da manovriere, disco diam. 30 cm	cad	13,09
Banderuola da cantoniere	cad	11,84



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Palina mobile leggera, di tipo commerciale, composta da uno stante in tubolare in acciaio zincato a caldo, del diametro di 48 mm e di altezza pari a 180/200 cm e da una base a "ruota di carro", con tre o quattro raggi in profilato a C e mozzo centrale di altezza non inferiore a 25 cm, il tutto saldato e zincato a caldo a "regola d'arte", munito di vite a galletto o a testa esagonale o quadra per il fissaggio del predetto stante. Reso franco magazzino, scarico compreso.		
Fornitura della palina completa, composta dallo stante e dalla base.	cad	53,50
Fornitura della sola base per la palina (escluso lo stante)	cad	30,93
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffetta per pannello integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, come da ns. campione.		
Staffetta in al 25/10	cad	0,49
Staffetta in acciaio INOX	cad	0,82
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.		
Staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm	cad	2,21
Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm	cad	2,48
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa a collare per pali o piantane diam. 60 mm con alette doppie per consentire il montaggio di due segnali contrapposti composta da due elementi simmetrici accoppiabili, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.		
Staffa a collare in ferro zincato	cad	2,92
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa particolare, sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera, con fori e asole come da nostro campione, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,25; molata smussata e zincata a caldo.		
Staffa particolare in ferro zincato	cad	3,97
Staffe-minuteria-bulloneria		
Cavalletto speciale a "C" con asole passanti per l'ancoraggio dei segnali con il sistema BAND-IT in lamiera sagomata, spessore min. 4 mm e foro filettato centrale per vite m8, come da ns/ campione, il tutto zincato a caldo.		
Cavalletto in ferro zincato	cad	1,85
Staffe-minuteria-bulloneria		
Graffa speciale per bloccaggio nastro BAND-IT da 1/2 inch. (tipo C 254). confezione da n. 100 pezzi.		

Morsetto INOX 1/2" per nastro BAND-IT, 100 pz	cad	63,03
Staffe-minuteria-bulloneria		
Fascetta nastro BAND-IT in acciaio INOX 201 (tipo C 204), scatola da 30,48 m (ovvero 100 feet).		
Nastro INOX spessore 0,76mm, altezza 12,7 mm, 30-4	cad	60,50
Staffe-minuteria-bulloneria		
Perno ferma-disco per sostegni tipo "Torino" in alluminio fresato e forato e con taglio da 30/x come da ns. campione; completo di vite in ottone 8ma x 35, a testa lenticolare interamente filettata.		
Perno in al e vite ottone	cad	2,73
Staffe-minuteria-bulloneria		
Bullone t.e. con gambo interamente filettato in acciaio INOX 18/10		
Bullone INOX a2, 6 max16	cad	0,10
Bullone INOX a2, 6 max25	cad	0,14
Bullone INOX a2, 6 max30	cad	0,15
Bullone INOX a2, 8 max16	cad	0,19
Bullone INOX a2, 8 max20	cad	0,30
Bullone INOX a2, 8 max25	cad	0,24
Bullone INOX a2, 8max35	cad	0,29
Bullone INOX a2, 8 max50	cad	0,34
Bullone INOX a2, 8 max70	cad	0,65
Bullone INOX a2, 10 max20	cad	0,43
Bullone INOX a2, 10 max30	cad	0,47
Bullone INOX a2, 10 max50	cad	0,65
Bullone INOX a2, 10 max60	cad	0,75
Staffe-minuteria-bulloneria		
Dado esagonale in acciaio INOX 18/10, diverse misure, din 934		
Dado INOX 6 ma x 5	cad	0,03
Dado INOX 8 ma x 6	cad	0,06
Dado INOX 10 ma x 7	cad	0,11
Staffe-minuteria-bulloneria		
Rondella o rosetta in acciaio INOX 18/10, din 125		
Rondella piana INOX mm 6/12	cad	0,03
Rondella piana INOX mm 8/17	cad	0,03
Rondella piana INOX mm 10/21	cad	0,08
Staffe-minuteria-bulloneria		
Rondella o rosetta in nylon rigido, trasparente, spessore minimo 2 mm.		
Rondella o rosetta diam. 8/17	cad	0,06
Staffe-minuteria-bulloneria		
Coppiglia spaccata ferma disco in acciaio INOX, lunghezza 4 cm, come da ns. campione.		



SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ELENCO PREZZI UNITARI

Coppiglia spaccata diam. mm 2x3 cm	kg	13,48
Coppiglia spaccata diam. mm 2.5 x 4 cm	kg	14,24
Staffe-minuteria-bulloneria		
Cappelozzo in materiale plastico per chiusura delle paline o piantane.		
Diametro 48 mm	cad	0,18
Diametro 60 mm	cad	0,23
Staffe-minuteria-bulloneria		
Spinotto antirotazione in ferro, tondino diam. 10, come da ns. campione.		
Spinotto antirotazione	cad	0,19
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa a doppio collare in ferro zincato a caldo, costituita da due elementi simmetrici con fori passanti per bullone e alette per l'ancoraggio al segnale, spessore minimo mm 3.		
Diametro 48	cad	1,02
Diametro 60	cad	1,13
Diametro 90	cad	1,57
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa 3/4 a collare in ferro zincato a caldo, costituita da unico elemento con fori passanti, in lamiera di spessore minimo mm 3		
Diametro 48	cad	1,02
Diametro 60	cad	1,10
Diametro 90	cad	1,42
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa a tirante piatto o arcato in ferro zincato a caldo munita di due asole, in lamiera di spessore minimo mm 3		
Staffa a tirante con due asole	cad	1,10
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa controvento in ferro zincato a caldo, in lamiera di spessore minimo mm 3		
Staffa controvento diametro 60	cad	2,21
Staffa controvento diametro 90	cad	2,73
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa speciale tirante+cavalletto con due asole ovvero staffa speciale in acciaio INOX originale per sistema BAND-IT.		
Staffa speciale con due asole	cad	2,96
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa per palo u80 in ferro zincato.		
Staffa per palo con due fori	cad	1,68
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa a farfalla in alluminio sagomato con foro centrale.		

Staffa a farfalla diametro 8	cad	0,19
Staffa a farfalla diametro 10	cad	0,32
Staffe-minuteria-bulloneria		
Staffa speciale intercorsoio interno per omega, costituita da piastra 33x125 mm di spessore non inferiore a mm 4, con due viti prigioniere 8 max40, il tutto zincato a caldo.		
Staffa intercorsoio interno	cad	1,54