



CITTA' DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO SUOLO EXTRAURBANO

**ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE SECONDO I DETTAMI
DELL'ART. 59, DEL D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DI
PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' STRADE VICINALI DI USO
PUBBLICO - AREA EXTRAURBANA DELLA CITTA' DI ASTI**

PROGETTO

ANALISI PREZZI

GIUGNO 2024

PROGETTISTA

FERRERO Arch. Massimo

DIRETTORE LAVORI:

FERRERO Arch. Massimo

DIRETTORE OPERATIVO

PIPPIONE Geom. Claudio

RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

FERRERO Geom. Claudio

AQ SUOLO 2024-2028

Codice Prezziario	N.P.01	Conglomerato bituminoso chiuso (Binder) denominato "rinforzo transitabile", come da curva granulometrica adottata dalla Provincia di Cuneo (vedasi specifiche sul Capitolato speciale d'appalto). Il volume si intende compattato e sono altresì compresi la stesa con vibrofinitrice e la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante.				m ³	237,63
N. Art.	Codice	Elementi analisi	U.M.	Quantità	Prezzo €/U.M.	Importo parz.	Importi
Trattandosi di un conglomerato bituminoso aventi caratteristiche intermedie tra il binder e il tappeto di usura tradizionali, la presente analisi è ricavata mediando le relative voci del Prezzario Regione Piemonte.							
"A"	01.A22.B00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
"B"	01.A22.B00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	m ²	1,00	9,24	9,24	
	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
	01.A22.B10.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m ²	1,00	9,77	9,77	
		Valore medio compresso espresso in m ³ (A+B)/2/0,04	m ³			237,63	237,63
manodopera							
Trattandosi di un conglomerato bituminoso aventi caratteristiche intermedie tra il binder e il tappeto di usura tradizionali, l'incidenza della manodopera della presente analisi è ricavata mediando le relative incidenze del Prezzario Regione Piemonte.							
"A"	01.A22.B00.010	Binder		11,72%			
"B"	01.A22.B10.015	Tappeto		11,33%			
		(A+B)/2		11,53%			27,39