



CITTA' DI ASTI  
SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO SUOLO EXTRAURBANO

**ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE SECONDO I DETTAMI  
DELL'ART. 59, DEL D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO  
BITUMINOSO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DI  
PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' STRADE VICINALI DI USO  
PUBBLICO - AREA EXTRAURBANA DELLA CITTA' DI ASTI**

**PROGETTO**

**ANALISI PREZZI**

GIUGNO 2024

**PROGETTISTA**  
FERRERO Arch. Massimo

**DIRETTORE LAVORI:**  
FERRERO Arch. Massimo

**DIRETTORE OPERATIVO**  
PIPPIONE Geom. Claudio

**RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**  
FERRERO Geom. Claudio

### AQ PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2024-2028

Codice Prezziario	N.P.01	Conglomerato bituminoso chiuso (Binder) denominato "rinforzo transitabile", come da curva granulometrica adottata dalla Provincia di Cuneo (vedasi specifiche sul Capitolato speciale d'appalto). Il volume si intende compattato e sono altresì compresi la stesa con vibrofinitrice e la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante.				m <sup>3</sup>	237,63
N. Art.	Codice	Elementi analisi	U.M.	Quantità	Prezzo €/U.M.	Importo parz.	Importi
Trattandosi di un conglomerato bituminoso aventi caratteristiche intermedie tra il binder e il tappeto di usura tradizionali, la presente analisi è ricavata mediando le relative voci del Prezzario Regione Piemonte.							
"A"	01.A22.B00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
"B"	01.A22.B00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	m <sup>2</sup>	1,00	9,24	9,24	
	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
	01.A22.B10.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m <sup>2</sup>	1,00	9,77	9,77	
		Valore medio compresso espresso in m <sup>3</sup> (A+B)/2/0,04	m <sup>3</sup>			237,63	237,63
manodopera							
Trattandosi di un conglomerato bituminoso aventi caratteristiche intermedie tra il binder e il tappeto di usura tradizionali, l'incidenza della manodopera della presente analisi è ricavata mediando le relative incidenze del Prezzario Regione Piemonte.							
"A"	01.A22.B00.010	Binder		11,72%			
"B"	01.A22.B10.015	Tappeto (A+B)/2		11,33%			
				11,53%			27,39