Comune di Asti

SETTORE URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

Approvato con D.G.R. n°30-71 del 24/05/2000

VARIANTE STRUTTURALE "CROSSODROMO DI LOCALITÀ VALMANERA"

(redatta ai sensi della Legge Regionale n° 1 del 26 gennaio 2007)

ELABORATO

17.2.1 nord

Scala 1:10.000

Allegato tecnico: Carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni

PROGETTO URBANISTICO
Arch. Angelo Demarchi

COLLABORATORI
Arch. Matteo Demarchi
Arch. Marco Demarchi
Arch. Chiara Farinella

CONSULENZA IDRAULICA
Ing. Paolo Amerio

CONSULENZA GEOLOGICA
Dott. Geol. Felicita Deria

IL SINDACO
Fabrizio Brignolo

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Dervio Atti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-PROGETTAZIONE
Arch. Angelo Demarchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Gatto

ADOTTATO DEFINITIVAMENTE IL SETTEMBRE 2007

LEGENDA

Complesso delle alternanze ghiaioso - sabbiose

Sabbie e ghiaie con subordinati livelli ciottolosi, depositi lungo il corso del F.Tanaro.

Contengono una falda idrica e superficie libera, in rapporti di interdipendenza con il reticolato idrografico attuale.
Coefficiente di permeabilità elevato (K = 10e-4 - 10e-2 m/s).

I parametri geotecnici variano in funzione delle caratteristiche granulometriche e della profondità, ma mantengono buone caratteristiche. I terreni hanno gradi di addensamento da sciolto a poco addensato nei primi 5-6 m. In aumento con la profondità.

Complesso delle alternanze limoso - sabbiose

Limi e sabbie, talora argillose, depositi lungo il reticolato idrografico attuale. Comprende depositi fluviali antichi e depositi del Fondovalle Tanaro.

Il complesso può essere considerato come un sistema acquifero multistrato in cui i livelli sono in comunicazione tra loro attraverso setti semipermeabili.
Coefficiente di permeabilità variabile, in funzione della frazione granulometrica, fra 10e-6 - 10e-8 m/s (nei depositi fluviali antichi e villafranchiani) e 10e-5 - 10e-4 m/s (nei livelli più grossolani).

Le caratteristiche geotecniche non sono omogenee; i terreni, se sottoposti a carichi elevati, possono dare luogo ad assestamenti differenziali. Si indicano sempre necessarie indagini geognostiche puntuali.

Complesso sabbioso

Sabbie con subordinati livelli ghiaiosi, intercalazioni limoso - argillose e banchi di arenarie cementate. Comprende le Sabbie di Asti e i depositi del Villafranchiano inferiore.

Rappresenta l'acquifero maggiormente produttivo. La falda contenuta nei livelli più grossolani non sono separate tra loro, in quanto i livelli limoso - argillosi non costituiscono un orizzonte impermeabile.
Coefficiente di permeabilità medio - elevato (K = 10e-5 - 10e-3 m/s).

Elevati gradi di addensamento con buona capacità portante, ad eccezione dei terreni sciolti dello strato superficiale, con bassi valori di capacità portante.

Complesso limoso - argilloso

Argille siltose con subordinate intercalazioni sabbiose. Comprende le Argille di Lugagnano e le parte sommitale della Formazione Geologica - Sabbioso.

Costituisce un potente setto impermeabile per le sue caratteristiche litologiche.
Coefficiente di permeabilità molto basso (K = 10e-7 - 10e-9 m/s).

Non gradi di cementazione con buona capacità portante, ad eccezione dei terreni dello strato superficiale argillosi plastici (parti m) poco consistenti con bassi valori di capacità portante.

Falda superficiale

Punti di misura del livello piezometrico
Il numero in alto è l'identificativo del punto di misura, quello in basso il valore di soggiacenza (metri), come ricostruiti nelle rispettive tavole del.

- rilevamento del marzo 2005
- rilevamento del marzo – aprile 1997 (Progetto Tanaro - Identificazione del modello idrogeologico concettuale dell'acquifero di pianura - Politecnico di Torino)
- rilevamento del febbraio – marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque sotterranee sito IAO-ARVIN - Arpa Piemonte)
- pozzi potabili dell'acquedotto di Asti

Linee isofreatiche e relativa quota in metri s.l.m.

- rilevamento marzo 2005
- rilevamento marzo – aprile 1997 (Progetto Tanaro - Identificazione del modello idrogeologico concettuale dell'acquifero di pianura - Politecnico di Torino)
- rilevamento febbraio – marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque sotterranee sito IAO-ARVIN - Arpa Piemonte)

- asse drenante
- direzione di deflusso
- spartiacque sotterraneo

Indagini geognostiche

Il numero corrisponde al progressivo dell'indagine, come riportato negli Allegati

- sondaggio geognostico
- prova penetrometrica

- traccia delle sezioni litostratigrafiche